

# 仕様

|                                     |                             |  |           |       |            |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-------|------------|--|
| 型式                                  | SU-15EW                     |  | SU-15DW   |       | SU-15SW    |  |
| 仕様                                  | 標準仕様                        |  | 殺菌脱臭仕様    |       | オゾン脱臭仕様    |  |
| 定格電源                                | 単相AC100V 50/60Hz            |  |           |       |            |  |
| 集塵方法                                | 二段式電気集塵                     |  |           |       |            |  |
| 風量 50/60Hz<br>(m <sup>3</sup> /min) | 強 (H)                       | 14/15  |           |       |            |  |
|                                     | 中 (M)                       | 10/11  |           |       |            |  |
|                                     | 弱 (L)                       | 6/6  |           |       |            |  |
| 運転音<br>50/60Hz<br>dB(A)             | 強 (H)                       | 47/48  |           |       |            |  |
|                                     | 中 (M)                       | 38/38  |           |       |            |  |
|                                     | 弱 (L)                       | 27/27  |           |       |            |  |
| 定格消費電力<br>50/60Hz (W)               | 強 (H)                       | 73/82  |           | 83/91 |            |  |
|                                     | 中 (M)                       | 54/55  |           | 62/63 |            |  |
|                                     | 弱 (L)                       | 29/29  |           | 38/37 |            |  |
| 集塵効率 (%) DOP 0.3μ<br>弱 運転時          | 90以上                        |  |           |       |            |  |
| 最小捕集塵サイズ                            | 0.01ミクロン                    |  |           |       |            |  |
| 最大適用床面積 (m <sup>2</sup> )           | 50                          |  |           |       |            |  |
| 本体寸法<br>W×D×Hmm                     | 本体                          | 744×720×235                                  |           |       |            |  |
|                                     | パネル                         | 820×820×30                                   |           |       |            |  |
| 本体重量 (kg)                           | 約30                         |  |           |       |            |  |
| 表示                                  | 運転状態                        | 運転：緑色、タイマー：橙色、異常：赤色                          |           |       |            |  |
|                                     | マイナスイオン                     | 青色   |           |       |            |  |
|                                     | リモコン受信                      | 受信：緑色点滅                                      |           |       |            |  |
| 安全装置                                | インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置 |  |           |       |            |  |
| 集塵ユニット                              | 型式                          | UN-6-01R                                     |           |       |            |  |
|                                     | 使用個数                        | 1  |           |       |            |  |
|                                     | 材質                          | タングステン線 (φ0.1)・耐蝕アルミ・テフロン                    |           |       |            |  |
|                                     | 印加電圧 (V)                    | イオナイザー部：DC6600V<br>コレクター部：DC3400V            |           |       |            |  |
| プレフィルター                             | サラネット                       |  | 不織布       |       |            |  |
| アフターフィルター                           | 脱臭フィルター                     |  | 光脱臭フィルター  |       | オゾン触媒フィルター |  |
| ワイヤレスリモコン                           | 標準装備                        |  |           |       |            |  |
| マイナスイオン発生器                          | 標準装備                        |  |           |       |            |  |
| 冷陰極殺菌灯                              |                             |  | 標準装備 (1灯) |       | 標準装備 (1灯)  |  |
|                                     |                             |  |           |       |            |  |
| 別売品                                 | 有線式リモコン                     | 5台までの並列運転が可能 (インターフェース基板が必要です) 別途、配線工事が必要です。 |           |       |            |  |
|                                     | 洗浄液その他                      | ユニクリーナー・専用中和剤・洗浄槽                            |           |       |            |  |

- \* 風量、運転音は、脱臭フィルター無しでの値です。  
使用するプレフィルター・脱臭フィルター、吹き出しルーバーの角度により多少変動します。
- \* 運転音は、吸い込み口中央下方1.5mの位置での測定値です。
- \* 仕様は予告無く変更する場合があります。