

仕様

型式	SU-45EW		SU-45DW		SU-45SW	
仕様	標準仕様		殺菌脱臭仕様		オゾン脱臭仕様	
定格電源	単相AC100V 50/60Hz					
集塵方法	二段荷電式電気集塵					
風量*1 50/60Hz (m ³ /min)	強 (H)	42/43				
	中 (M)	24/22				
	弱 (L)	14/12				
運転音*1 50/60Hz dB(A)	強 (H)	49/50				
	中 (M)	45/47				
	弱 (L)	34/37				
定格消費電力 50/60Hz (W)	強 (H)	205/230	235/265			
	中 (M)	155/150				
	弱 (L)	115/110	150/145			
集塵効率 (%) DOP 0.3μ 弱 運転時	90以上					
最小捕集塵サイズ	0.01ミクロン					
最大適用床面積 (m ²)	130					
本体寸法 W×D×Hmm	本体	1220×768×300				
	パネル	1294×878×30				
本体重量 (kg)	約60					
表示	運転状態	運転：緑色、タイマー：橙色、異常：赤色				
	マイナスイオン	青色				
	リモコン受信	受信：緑色点滅				
安全装置	インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置					
集塵ユニット	型式	UN-9-01R				
	使用個数	2				
	材質	タングステン線 (φ0.1)・耐蝕アルミ・テフロン				
	印加電圧 (V)	イオナイザー部：DC6600V コレクター部：DC3400V				
フィルター	プレフィルター	サランネット	不織布			
	脱臭フィルター	活性炭素繊維フィルター	光脱臭フィルター	オゾン触媒フィルター		
ワイヤレスリモコン	標準装備					
マイナスイオン発生器	標準装備					
冷陰極殺菌灯			標準装備 (4灯)			
冷陰極殺菌灯 (オゾン発生タイプ)					標準装備 (4灯)	
別売品	有線式リモコン	5台までの並列運転が可能 (インターフェース基板が必要です) 別途、配線工事が必要です。				
	洗浄液その他	ユニクリナー・専用中和剤・洗浄槽				

- * 風量、運転音は、脱臭フィルター無しでの値です。
使用するプレフィルター・脱臭フィルター、吹き出しルーバーの角度により多少変動します。
- * 運転音は、吸い込み口中央下方1.5mの位置での測定値です。
- * 仕様は予告無く変更する場合があります。